


TECHNISCHE DATEN

MEHRZWECKVERDICHTER

BMP 8500



Flexible Arbeitsbreiten
Original BOMAG
Bandagenverbreiterungen




Sichere Bedienung
Funk-/Kabelfernsteuerung mit
integriertem Bedienschutz



Mehr Qualität, weniger Kosten
ECONOMIZER - Die
Verdichtungsanzeige (optional)

Frachtangaben in m3
BMP 8500

2,056



Standardausrüstung

- ECOMODE
- Bandagenverbreiterung (610/850mm)
- Hydrostatische Knicklenkung, wartungsfrei
- Kombiferensteuerung Kabel/Funk
- Doppelerregersystem mit Richtschwinger
- Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
- 2 Amplituden
- Intelligent Vibration Control (IVC)
- Elektrostarter
- BOMAG Operator Safety System
- 2 Abstreifer je Bandage
- Batterietrennschalter
- Abschaltautomatik bei Ölmangel
- Automatische Motorabschaltung bei seitlichem Kippwinkel 45°
- Vollschutzhauben aus hochschlagfestem Verbundwerkstoff
- Einpunktaufhängung
- Abschließbare Motorhaube und Armaturenabdeckung
- Easy Service Concept
- Diagnosemodul mit Fehlercodeanzeige
- Betriebsstundenzähler
- klappbare Vollschutzhaube
- 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Glatbandage (-45kg Amplitude 1,59/0,86mm)
- Sonderlackierung
- Mobiles Schnellladegerät
- Abstreifer 610/850mm
- Service Kit
- ECONOMIZER
- TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000	520	1275	197	1897	16	850	610

Technische Daten

BOMAG
BMP 8500

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	1.595
Eigengewicht	kg	1.585
Mittl. Achslast CECE	kg	798

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	1,2
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	1,2
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	2,8
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	2,8
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	55/45

Antrieb

Motorhersteller		Kubota
Typ		D 1005
Abgasstufe		Stage V / TIER4f
Kühlung		Wasser
Anzahl der Zylinder		3
Leistung ISO 3046	kW	14,5
Drehzahl	min-1	2.600
Kraftstoff		Diesel
Antriebsart		hydrost.
Bandage angetrieben		4
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	3,1

Bremsen

Betriebsbremse	hydrost.
Feststellbremse	hydromech.

Erregersystem

Vibrierende Bandage		vorne + hinten
Antriebsart		hydraulisch
Frequenz	Hz	42/42
Amplitude	mm	1,12/0,56
Zentrifugalkraft	kN	72/36

Füllmengen

Kraftstoff	l	24,0
------------------	---	------

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 720 12 010

120918 Sa03

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

